

Handzeichen	Formularz Instrukcyjny Stosownie do § 14 AschG	Znaki ręką dla operatora dźwigu stosownie do rozporządzenia o znakowaniu (KennV)	Form: HZ
-------------	--	---	--------------------

Pomimo nowoczesnych połączeń radiowych znaki ręką odgrywają ważną rolę i mają na celu umożliwienie optymalnego porozumienia się pomiędzy operatorem dźwigu i osobą dającą wskazówki. Należy wziąć pod uwagę to, że operator dźwigu widzi często osobę dającą znaki z daleka – dlatego znaki powinny być dawane w polu widzenia. Szybkość dawania znaków oznacza, czy ruch do wykonania ma się odbyć powoli lub szybko. Pomiędzy różnymi znakami ręką należy zrobić przerwę (zapoznaj się także z formularzem-AUVA M 203 – który powinien znajdować się na każdej budowie).

Znaczenie	Początek dawania wskazówek	STÓJ	STÓJ – niebezpieczeństwo	Powoli	Zachowaj odstęp	Ruch w kierunku	PODNIĘŚ	OPUŚĆ
Znak ręką								
Objaśnienie	Wyciągniętą rękę trzymać wysoko – Sygnał na kolejne znaki.	Obie ręce wyciągnąć na bok poziomo i trzymać w tej pozycji. (W razie potrzeby także jedną rękę)	Obie ręce poziomo na zmianę wyciągać i zginać.	Zwleknięcie i powolna kontynuacja przebiegu ruchu.	Po uzyskaniu właściwego odstępu dać znak STÓJ.	Zgiąć rękę wskazującą kierunek ruchu i bokiem poruszać ją w tę i z powrotem.	Krążyć ręką wskazującą w górę.	Krążyć ręką wskazującą w dół.

Znaczenie	Wyładunek zmniejszyć	Wyładunek zwiększyć	Otworzyć	Zamknąć	Przybliżyć	Oddalić	Odjechać	Koniec dawania wskazówek
Znak ręką								
Objaśnienie	Krążyć obiema podniesionymi w górę rękami.	Krążyć obiema opuszczonymi w dół rękami.	Trzymać rękę na bok wyciągniętą z dłonią w dół otwartą na pół.	Trzymać rękę wyciągniętą na bok z zamkniętą dłonią skierowaną w dół.	Machać do siebie obiema rękami z dłońmi skierowanymi do ciała.	Odmachiwać obiema rękami z dłońmi oddalającymi się od ciała.	Odmachiwać w górę wyciągniętą ręką z dłonią powracającą do przodu.	Przedramiona skrzyżować na wysokości klatki piersiowej.